

**FIȘA TEHNICĂ / TECHNICAL SHEET**  
**PLĂCI DE FIBRE (MDF E1) MELAMINATE / MELAMINE FACED (MDF E1) FIBREBOARDS**

Nr. Crt.	Technical characteristics	Unit	Thickness (mm)			Test / requirement standard
			8 ÷ 15	≥ 15 to 20	20 ÷ 28	
1	Toleranțe la grosime în raport cu valoarea nominală <i>Tolerances on thickness relative to nominal value</i>	mm	+0,5/- 0,3		± 0,5	EN 14323 EN 14322
2	Toleranțe la lungime și lățime <i>Tolerances on length and width</i> - dimensiuni comerciale <i>commercially available size</i> - plăci semifabricate <i>pre-cut panels</i>	mm	± 5		± 2,5	EN 14323 EN 14322
3	Planeitate <i>Flatness</i>	mm /m	-	≤ 2 (numai pentru suprafețe echilibrate /only for equilibrated surfaces) *		EN 14323 EN 14322
4	Exfoliere a marginilor <i>Edge damage</i> - dimensiuni comerciale <i>commercially available size</i> - plăci semifabricate <i>pre-cut panels</i>	mm	≤ 10		≤ 3	EN 14323 EN 14322
5	Defecte de aspect al suprafeței <i>Surface defects</i>	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> mm /m <sup>2</sup>	puncte/points ≤ 2 lungime/length ≤ 20			EN 14323 EN 14322
6	Rezistența la zgâriere <i>Resistance to scratching</i>	N	≥ 1,5			EN 14323 EN 14322
7	Rezistența la pătare <i>Resistance to staining</i>	nivel <i>rating</i>	≥ 3			EN 14323 EN 14322
8	Rezistența la fisurare <i>Resistance to cracking</i>	nivel <i>rating</i>	≥ 3			EN 14323 EN 14322
9	Emisie de aldehidă formică Clasa E1 <i>Formaldehyde release Class E1</i>	mg /m <sup>2</sup> h	≤ 3,5			EN ISO 12460-3 EN 14322
10	Rezistența la abraziune <i>Resistance to abrasion</i> Clasa/Class 3A Clasa/Class 3B	rotații <i>revolutions</i>	≥ 350 ≥ 650			EN 14323 EN 14322

)\* - Suprafața echilibrată corespunde plăcilor melaminate pe ambele suprafețe, cu același tip de acoperire  
 - *Equilibrated surfaces corresponds for boards covered on both sides by the same foil*

**NOTA:** Pentru caracteristicile fizice și dimensionale, se face referire la fișele tehnice pentru plăci de fibre MDF și MDF-3D, care constituie suportul.  
**NOTE:** For the physical and dimensional properties, refer to the technical sheets for fibreboard typ MDF and MDF-3D that constitutes the support.

**APROBAT / APPROVED BY**

**DIRECTOR GENERAL  
 GENERAL MANAGER  
 OANA BODEA**



**MANAGER TEHNIC  
 TECHNICAL MANAGER  
 MARCEL DÖRR**



FT 02 – Fișa tehnică Plăci de fibre tip MDF E1 melaminate – Ediția 1, Revizia 1 din 01.06.2019 – Elaborat MI – Aprobat DG

UNICREDIT BANK  
 Cont RON: RO03 BACX 0000 0000 3020 1310  
 Cont EUR: RO24 BACX 0000 0000 3020 1320  
 Code swift: BACXROBU

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ:  
 RON: RO 37 RNCB 0053 1611 3082 0001  
 EUR: RO 10 RNCB 0053 1611 3082 0002  
 USD: RO 80 RNCB 0053 1611 3082 0003  
 Code SWIFT: RNCBROBU  
 BIC Code: RNCB